

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

	KOLEKCIE	12 mm					8 mm				7 mm
		MEDINA	FORTE	SOLID	SOLID PLUS	SOLID MEDIUM	D-CLIC AQUASTAR	CLIP 400	OSMOZE	VISUAL	CLIP 300
PARAMETRE	Garancia	25 rokov	35 rokov	35 rokov	35 rokov	35 rokov	25 rokov	25 rokov	25 rokov	25 rokov	25 rokov
	Typ spoja	A profil	Zip' n' go	Zip' n' go	Zip' n' go	Zip' n' go	Zip' n' go	Zip' n' go	Zip' n' go	Zip' n' go	A profil
	Textúra, povrch	Záleží od dekóru	Záleží od dekóru	Záleží od dekóru	Záleží od dekóru	Záleží od dekóru	Záleží od dekóru	Záleží od dekóru	Záleží od dekóru	Záleží od dekóru	Záleží od dekóru
	V - Spoj	Nie	Nie	4 V spoj	4 V spoj	4 V spoj	Nie	Nie	4 V spoj	4 V spoj	Nie
	Kvalita	← DPL štandard →									
	Materiál	HDF - WP*	HDF	HDF - WP*	HDF - WP*	HDF	HDF vode odolný	HDF - WP*	HDF - WP*	HDF - WP*	HDF - WP*
	Hrúbka parkety v mm	12	12	12	12	12	8	8	8	8	7
	Rozmer lamely v mm	630 x 390	1286 x 210	1286 x 210	1286 x 210	1286 x 118	1286 x 192	1286 x 192	1286 x 192	1286 x 192	1290 x 192
TESTY	Záťažová trieda	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33	22 / 32
	Odolnosť - EN 13329	AC 5	AC 6	AC 6	AC 6	AC 6	AC 5	AC 5	AC 5	AC 5	AC 4
	Odolnosť proti nárazu - EN 13329	IC 3	IC 3	IC 3	IC 3	IC 3	IC 3	IC 3	IC 3	IC 3	IC 2
	Chemická odolnosť - EN 438	← Skup 1/2 : 5 - Skup 3 : 4 →									
	Odolnosť na cigaretové horenie - EN 438-2-18	← Degree 4 →									
	Odolnosť slnečné žiarenie EN 438-2-16	← Degree →									
	Tepelný odpor K/W na 1m2	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,054	0,054	0,054	0,054	0,047
	Obsah formaldehydu - EN 120	← E1 quality - 8mg/100g →									
	Emisie formaldehydu laminátovej podlahy - NF EN 717-2	← E1 < 3,5mg/m2. h →									
	Rozsah kolísania vlhkosti NFB 54011 - 30% - 85% HR/23° C	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,13 %
	Reakcia na oheň - EN 13501-1	← Laminátová podlaha vybavená podložkou v požiarnej správe: Cfl S1 →									
	UPEC klasifikácia	-	-	-	-	-	-	U3P3E1C2	U3P3E1C2	U3P3E1C2	U3P3E1C2
		-	-	-	-	-	-	U3P3E1C2	U3P3E1C2	U3P3E1C2	-
LOGISTIKA	Vyhlásenie o zhode - CE označenie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
	Sledovateľnosť PEFC	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
	Zdravotno bezpečnostné označenie	← A+ trieda →									
	Počet kusov v balení	6	6	6	6	6	9	9	9	9	10
	Počet m2 v balíku	1,47	1,62	1,62	1,62	0,91	2,22	2,22	2,22	2,22	2,48
	Váha balíka	16,5	18	18	18	9,2	16,5	16,5	16,5	16,5	15
	Typ balenia	balík	balík	balík	balík	balík	balík	balík	balík	balík	balík
	Počet balíkov na palete	56	48	48	48	78	48	48	48	48	52
	Počet m2 na palete	82,32	77,76	77,76	77,76	71	106,56	106,56	106,56	106,56	128,96
	Váha palety	924	864	864	864	731	792	792	792	792	780

Spoločnosť zodpovedá kvalite systému podľa certifikátu ISO 9001



